

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- [illegible]

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- | | |
|----|---|
| 1 | 電気容量 $C = 5.31000000000000015$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30.000000000000004 cm ² こたえ: 60 cm ² |
| 2 | 電気容量 $C = 13.275$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30 cm ² こたえ: 30 cm ² |
| 3 | 電気容量 $C = 10.62000000000000018$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 60.000000000000001 cm ² こたえ: 30 cm ² |
| 4 | 電気容量 $C = 17.7$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm ² こたえ: 30.000000000000004 cm ² |
| 5 | 電気容量 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm ² こたえ: 60 cm ² |
| 6 | 電気容量 $C = 2.2125$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm ² こたえ: 60 cm ² |
| 7 | 電気容量 $C = 53.1$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 60 cm ² こたえ: 30 cm ² |
| 8 | 電気容量 $C = 3.54$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 20 cm ² こたえ: 50 cm ² |
| 9 | 電気容量 $C = 13.275$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30 cm ² こたえ: 40 cm ² |
| 10 | 電気容量 $C = 35.4$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1832$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm ² こたえ: 30 cm ² |