

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電気容量  $C = 22.125 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.5385 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.5385 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.5385 \text{ pF}$
- 2 電気容量  $C = 7.08 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8553 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8553 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8553 \text{ pF}$
- 3 電気容量  $C = 4.425 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$
- 4 電気容量  $C = 13.275 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.1885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.1885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.1885 \text{ pF}$
- 5 電気容量  $C = 26.55 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$
- 6 電気容量  $C = 7.08 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8522 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8522 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8522 \text{ pF}$
- 7 電気容量  $C = 22.125 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.5385 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.5385 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.5385 \text{ pF}$
- 8 電気容量  $C = 4.425 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$
- 9 電気容量  $C = 26.55 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.8885 \text{ pF}$
- 10 電気容量  $C = 13.275 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.1885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.1885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $\epsilon = 0.1885 \text{ pF}$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電気容量  $C = 22.125 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.5385 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $50 \text{ cm}^2$  こたえ:  $60 \text{ cm}^2$
- 2 電気容量  $C = 7.08 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.853 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $40 \text{ cm}^2$  こたえ:  $60 \text{ cm}^2$
- 3 電気容量  $C = 4.425 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $10 \text{ cm}^2$  こたえ:  $40 \text{ cm}^2$
- 4 電気容量  $C = 13.275 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.1885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $30 \text{ cm}^2$  こたえ:  $60.000000000000001 \text{ cm}^2$
- 5 電気容量  $C = 26.55 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $30 \text{ cm}^2$  こたえ:  $50 \text{ cm}^2$
- 6 電気容量  $C = 7.08 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.852 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $40 \text{ cm}^2$  こたえ:  $50 \text{ cm}^2$
- 7 電気容量  $C = 22.125 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.5385 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $50 \text{ cm}^2$  こたえ:  $30.000000000000004 \text{ cm}^2$
- 8 電気容量  $C = 4.425 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $20 \text{ cm}^2$  こたえ:  $10 \text{ cm}^2$
- 9 電気容量  $C = 26.55 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.8885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $60 \text{ cm}^2$  こたえ:  $40 \text{ cm}^2$
- 10 電気容量  $C = 13.275 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の換算係数  $C = 0.1885 \text{ pF}$ , 真空の誘電率の極板間  
こたえ:  $30 \text{ cm}^2$  こたえ:  $10 \text{ cm}^2$