

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 2 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 3 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 4 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 5 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 6 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 7 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 8 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 9 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$
- 10 電気容量 $C = 4.425 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF}$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 電気容量 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 50 cm^2 | 電気容量 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 20 cm^2 |
| 2 | 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm^2 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm^2 |
| 3 | 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm^2 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 |
| 4 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 20 cm^2 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 50 cm^2 |
| 5 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 50 cm^2 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 50 cm^2 |
| 6 | 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30 cm^2 | 電気容量 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 |
| 7 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 50 cm^2 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 |
| 8 | 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 50 cm^2 | 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30 cm^2 |
| 9 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 |
| 10 | 電気容量 $C = 4.425 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 | 電気容量 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 4.425 \text{ pF}$, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 |