

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.77$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 2 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.2125$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 3 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 8.85$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 4 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 44.25$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 5 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 26.55$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 6 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 3.54$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 7 電気容量 $C = 10.62 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 10.62$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 8 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 6.6375$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 9 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 3.54$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$
- 10 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.2125$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板間隔 $d = 1 \text{ mm}$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.0000000000000000$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 10 cm^2 こたえ： $60.000000000000001 \text{ cm}^2$
- 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 10 cm^2 こたえ： 10 cm^2
- 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 50 cm^2 こたえ： 40 cm^2
- 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 50 cm^2 こたえ： $30.000000000000004 \text{ cm}^2$
- 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 60 cm^2 こたえ： 10 cm^2
- 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 20 cm^2 こたえ： 30 cm^2
- 電気容量 $C = 10.620000000000001 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： $60.000000000000001 \text{ cm}^2$ こたえ： 20 cm^2
- 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 30 cm^2 こたえ： 10 cm^2
- 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 20 cm^2 こたえ： 10 cm^2
- 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF/m}$, 極板間隔 $d = 0.0000000000000001 \text{ m}$
こたえ： 10 cm^2 こたえ： $60.000000000000001 \text{ cm}^2$