

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 03

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 2 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 3 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 4 電気容量 $C = 7.08 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 5 電気容量 $C = 5.31000000000000015 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 6 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 7 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 8 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 9 電気容量 $C = 10.62000000000000019 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$
- 10 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 03

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 4 mm こたえ： 4 mm
- 2 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 4 mm こたえ： 5 mm
- 3 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 1 mm こたえ： 5 mm
- 4 電気容量 $C = 7.08 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 5 mm こたえ： 2 mm
- 5 電気容量 $C = 5.31000000000000015 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 5 mm こたえ： 2 mm
- 6 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 5 mm こたえ： 1 mm
- 7 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 4 mm こたえ： 1 mm
- 8 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 1 mm こたえ： 4 mm
- 9 電気容量 $C = 10.62000000000000019 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 5 mm こたえ： 4 mm
- 10 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.885 \text{ pF/pF}$, 真空の誘電率の極板面積
こたえ： 1 mm こたえ： 2 mm