

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 04

なまえ： _____

- 電気容量 C = 5.310000000000000 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 13.275 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 10.62000000000000 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 17.7 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 8.85 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 2.2125 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 53.1 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 3.54 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 13.275 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$
- 電気容量 C = 35.4 pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 04

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 電気容量 $C = 5.31000000000000015$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 5$ mm | 電気容量 $C = 5.31$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm |
| 2 | 電気容量 $C = 13.275$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 2$ mm | 電気容量 $C = 13.275$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 2$ mm |
| 3 | 電気容量 $C = 10.62000000000000013$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 5$ mm | 電気容量 $C = 10.62$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm |
| 4 | 電気容量 $C = 17.7$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 2$ mm | 電気容量 $C = 17.7$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 5$ mm |
| 5 | 電気容量 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm | 電気容量 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm |
| 6 | 電気容量 $C = 2.2125$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 4$ mm | 電気容量 $C = 2.2125$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 2$ mm |
| 7 | 電気容量 $C = 53.1$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm | 電気容量 $C = 53.1$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm |
| 8 | 電気容量 $C = 3.54$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 5$ mm | 電気容量 $C = 3.54$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 5$ mm |
| 9 | 電気容量 $C = 13.275$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 2$ mm | 電気容量 $C = 13.275$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 5$ mm |
| 10 | 電気容量 $C = 35.4$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm | 電気容量 $C = 35.4$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 0.1882$ pF, 真空の誘電率の極板間隔 $d = 1$ mm |