

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 05

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 53.1 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.5$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 2 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.5$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 3 電気容量 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.8$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 4 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.8$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 5 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.5$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 6 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.8$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 7 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.5$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 8 電気容量 $C = 4.425 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.8$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 9 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.5$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- 10 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.5$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 05

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1 | 電気容量 $C = 53.1 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.852 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 1 mm | こたえ: 2 mm |
| 2 | 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.854 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 2 mm | こたえ: 2 mm |
| 3 | 電気容量 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.1886 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 2 mm | こたえ: 4 mm |
| 4 | 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.2882 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 4 mm | こたえ: 2 mm |
| 5 | 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.854 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 2 mm | こたえ: 5 mm |
| 6 | 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.7856 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 2 mm | こたえ: 5 mm |
| 7 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.857 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 4 mm | こたえ: 5 mm |
| 8 | 電気容量 $C = 4.425 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.1856 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 4 mm | こたえ: 5 mm |
| 9 | 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.853 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 1 mm | こたえ: 2 mm |
| 10 | 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.854 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率
こたえ: 1 mm | こたえ: 1 mm |