

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 08

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1.77$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 1.77 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 1.77 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 2 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.2125$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 2.2125 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 2.2125 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 3 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 8.85$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 8.85 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 8.85 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 4 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 44.25$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 44.25 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 44.25 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 5 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 26.55$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 26.55 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 26.55 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 6 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 3.54$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 3.54 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 3.54 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 7 電気容量 $C = 10.62 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 10.62$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 10.62 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 10.62 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 8 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 6.6375$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 6.6375 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 6.6375 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 9 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 3.54$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 3.54 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 3.54 \times 10^{-10} \text{ m}$
- 10 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.2125$, 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 極板面積 $A = 2.2125 \times 10^{-10} \text{ m}^2$, 極板間隔 $d = 2.2125 \times 10^{-10} \text{ m}$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse gap 08

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 2.0000000000000000$, 極板面積 $A = 0.0000000000000000 \text{ m}^2$
こたえ： 5 mm こたえ： 5 mm
- 2 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 4 mm こたえ： 2 mm
- 3 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 5 mm こたえ： 4 mm
- 4 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 1 mm こたえ： 5 mm
- 5 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 2 mm こたえ： 4 mm
- 6 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 5 mm こたえ： 4 mm
- 7 電気容量 $C = 10.620000000000000 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 5 mm こたえ： 4 mm
- 8 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 4 mm こたえ： 5 mm
- 9 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 5 mm こたえ： 5 mm
- 10 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 0.885 \text{ pF}$
こたえ： 4 mm こたえ： 5 mm