

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 basic-fringe-spacing 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 2 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 3 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 4 波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 5 波長 $\lambda = 0.0007 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0007 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 6 波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 7 波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 8 波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 9 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の
- 10 波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$ の距離, に重 0.0 mm の

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 basic-fringe-spacing 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 1.6 mm こたえ： 0.3 mm
- 2 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 0.4 mm こたえ： 0.35 mm
- 3 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 1.2 mm こたえ： 0.25 mm
- 4 波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 3.5999999999999996 mm こたえ： 2 mm
- 5 波長 $\lambda = 0.0007 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0007 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 1.05 mm こたえ： 2 mm
- 6 波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 1 mm こたえ： 0.6 mm
- 7 波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 1.2 mm こたえ： 4.2 mm
- 8 波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0006 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 4.8 mm こたえ： 1.2 mm
- 9 波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0004 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 2.4 mm こたえ： 0.8 mm
- 10 波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$, 二重スリットから波長 $\lambda = 0.0005 \text{ mm}$ の距離, 二重スリットから
こたえ： 0.75 mm こたえ： 0.75 mm