

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.5 \text{ nm}$
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.5999999999999999$, 波長 $\lambda = 5.0006$
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.5 \text{ nm}$
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.5 \text{ nm}$
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.5 \text{ nm}$
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.5 \text{ nm}$
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.5 \text{ nm}$
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.5 \text{ nm}$
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.5 \text{ nm}$

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 02 となえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1500 mm | こたえ: 1500 mm |
| 2 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1000 mm | こたえ: 1499.9999999999998 mm |
| 3 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.5999999999999999 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 5.0006 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.5999999999999999 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 5.0006 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1500 mm | こたえ: 2000 mm |
| 4 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1500 mm |
| 5 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 2000 mm |
| 6 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 2000 mm |
| 7 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1500 mm |
| 8 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1499.9999999999998 mm |
| 9 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1000 mm |
| 10 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.5 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.5 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1500 mm |