

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 05 かんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.6 \text{ mm}$
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.7 \text{ mm}$
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.9 \text{ mm}$
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.8 \text{ mm}$
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.7 \text{ mm}$
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.6 \text{ mm}$
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.7 \text{ mm}$
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.8 \text{ mm}$
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.5 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.6 \text{ mm}$

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 05 たい

なまえ： _____

- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：2000 mm こたえ：500 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：1499.999999999998 mm こたえ：1000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：2000 mm こたえ：1000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：1499.999999999998 mm こたえ：1500 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：1500 mm こたえ：1000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：1000 mm こたえ：2000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：500 mm こたえ：2000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：1000 mm こたえ：1000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：1500 mm こたえ：1000 mm
- 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.0 \text{ nm}$ のスリット間隔 $d = 0.2 \text{ mm}$ の場合
こたえ：2000 mm こたえ：1499.999999999998 mm