

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 06 かんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.8 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.8 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.1 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.8 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 1.6 \text{ mm}$ である。
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 1.6 \text{ mm}$ である。
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 100.4 \text{ nm}$ の二つの光源の間隔 $d = 0.4 \text{ mm}$ のとき、観測面上の中央の明紋から第 1 次明紋までの距離 y の値は、 $y = 0.4 \text{ mm}$ である。

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 06にたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：2000 mm | こたえ：500 mm |
| 2 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.8 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.8 \text{ nm}$ |
| | こたえ：2000 mm | こたえ：1000 mm |
| 3 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：2000 mm | こたえ：2000 mm |
| 4 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.8 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.8 \text{ nm}$ |
| | こたえ：500 mm | こたえ：500 mm |
| 5 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：1000 mm | こたえ：1500 mm |
| 6 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.1 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.8 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.1 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.8 \text{ nm}$ |
| | こたえ：1500 mm | こたえ：1000 mm |
| 7 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：2000 mm | こたえ：1000 mm |
| 8 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：1500 mm | こたえ：1000 mm |
| 9 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：1000 mm | こたえ：1000 mm |
| 10 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 100.4 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 100.4 \text{ nm}$ |
| | こたえ：1000 mm | こたえ：1000 mm |