

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$ のとき 1.5 nm の波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$ のとき 1.5 nm の波長 $\lambda = 1. \cancel{00}$
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$ のとき 1.4 nm の波長 $\lambda = 1. \cancel{00}$
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$ のとき 1.5 nm の波長 $\lambda = 1. \cancel{00}$
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ のとき 1.4 nm の波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$ のとき 1.5 nm の波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$ のとき 1.25 nm の波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.25 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 8. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.25 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$ のとき 1.2 nm の波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200. \cancel{00}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$ のとき 1.8 nm の波長 $\lambda = 0. \cancel{00}$

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 07にたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1000 mm | こたえ: 500 mm |
| 2 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1000 mm | こたえ: 1000 mm |
| 3 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1000 mm | こたえ: 1000 mm |
| 4 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1000 mm | こたえ: 500 mm |
| 5 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 500 mm |
| 6 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1500 mm | こたえ: 500 mm |
| 7 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 1000 mm | こたえ: 500 mm |
| 8 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.25 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1000 mm |
| 9 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 2000 mm |
| 10 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 100.0 \text{ nm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 2000 mm |