

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 08 もんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.8 mm の波長 $\lambda = 10. \text{nm}$
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.4 mm の波長 $\lambda = 20. \text{nm}$
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.4 mm の波長 $\lambda = 30. \text{nm}$
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 4. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 0.8 mm , 波長 $\lambda = 4. \text{nm}$
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.5 mm の波長 $\lambda = 50. \text{nm}$
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.4 mm の波長 $\lambda = 60. \text{nm}$
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.8 mm の波長 $\lambda = 70. \text{nm}$
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.0 mm の波長 $\lambda = 80. \text{nm}$
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.7 mm の波長 $\lambda = 90. \text{nm}$
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200. \text{nm}$ の干渉縞の間隔 Δx の値 1.2 mm の波長 $\lambda = 200. \text{nm}$

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 08 たい

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1000 mm |
| 2 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1000 mm |
| 3 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 2000 mm |
| 4 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.75 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 1500 mm | こたえ: 1000 mm |
| 5 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 50.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1500 mm |
| 6 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 500 mm | こたえ: 1000 mm |
| 7 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1500 mm |
| 8 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1000 mm |
| 9 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1500 mm |
| 10 | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ | 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200.0 \text{ nm}$ のスリットの間隔 $d = 1.0 \text{ mm}$ |
| | こたえ: 2000 mm | こたえ: 1000 mm |