

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 10 もしだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 21.0 nm の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 24 nm , 波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 31.0 nm の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 21.0 nm の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.7999999999999999 \text{ mm}$ 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.40006$, 波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 21.8 nm の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 21.0 nm の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 21.4 nm の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.35 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 9. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 20 nm , 波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx の 21.59999 の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-screen-distance 10にたえ

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 10. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 2000 mm こたえ： 1000 mm
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 6. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 1500 mm こたえ： 1000 mm
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 30. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 500 mm こたえ： 1500 mm
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 40. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 1000 mm こたえ： 2000 mm
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.7999999999999999 \text{ mm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 1500 mm こたえ： 1000 mm
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 60. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 2000 mm こたえ： 2000 mm
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 70. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 500 mm こたえ： 2000 mm
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 3.0 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 80. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 1500 mm こたえ： 500 mm
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.35 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 9. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 500 mm こたえ： 2000 mm
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200. \text{ nm}$ 干渉縞の間隔 Δx のスリット間隔 $d = 0. \text{ mm}$ の波長 $\lambda = 0. \text{ nm}$
こたえ： 500 mm こたえ： 1500 mm