

物理 単振動：変位と加速度の大きさ reverse-displacement 01

なまえ： _____

- 1 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを η m/s (向き速度の含乗の位
- 2 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを η m/s (向き速度の含乗の位
- 3 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを 25 |a| / (向き速度の含乗の位
- 4 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを 02 |a| / (向き速度の含乗の位
- 5 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを η m/s (向き速度の含乗の位
- 6 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを η m/s (向き速度の含乗の位
- 7 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを 47 |a| / (向き速度の含乗の位
- 8 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを 62 |a| m / (向き、角速度の含乗の位
- 9 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを 09 |a| / (向き速度の含乗の位
- 10 加速度の大きさ $|a|$ (向きはつり合いの位置速度の大きさを 138 |a| / (向き速度の含乗の位

Θε 1

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.1 m | こたえ: 0.04 m |
| 2 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.2 m | こたえ: 0.08 m |
| 3 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを 25 m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.25 m | こたえ: 0.1 m |
| 4 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを 0.2 m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.08 m | こたえ: 0.1 m |
| 5 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.1 m | こたえ: 0.1 m |
| 6 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.08 m | こたえ: 0.25 m |
| 7 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを 47 m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.12 m | こたえ: $0.120000000000000001 \text{ m}$ |
| 8 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを 62.5 m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.1 m | こたえ: 0.02 m |
| 9 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを 0.9 m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.04 m | こたえ: 0.02 m |
| 10 | 加速度の大きさ $ a $ (向きはつり合いの位置) 速度の大きさを 18 m/s (向きは角速度の含乗の位置) として
こたえ: 0.02 m | こたえ: 0.05 m |