

物理基礎 弾性力による位置エネルギー reverse-extension 0/4

なまえ： _____

- 1 弾性力による位置エネルギー $U = 0.4119$ 弾性力 99.989 位置 5 ねばり定数 $k = 3.200$
- 2 弾性力による位置エネルギー $U = 3.2020$ 弾性力 00.080 位置 5 ねばり定数 $k = 31599$
- 3 弾性力による位置エネルギー $U = 0.2530$ 弾性力 00.080 位置 5 ねばり定数 $k = 2500$
- 4 弾性力による位置エネルギー $U = 0.6140$ 弾性力 00.080 位置 5 ねばり定数 $k = 38240$
- 5 弾性力による位置エネルギー $U = 16.1050$ 弾性力 00.080 位置 5 ねばり定数 $k = 38040$
- 6 弾性力による位置エネルギー $U = 6.256\text{J}$, 弾性定数 k による位置 11 のとき U 自然長 0
- 7 弾性力による位置エネルギー $U = 36.107\text{J}$, 弾性定数 k による位置 10 のとき $=$ 自然長 0
- 8 弾性力による位置エネルギー $U = 3.125$ 弾性定数 k による位置 10 のとき 6 自然長 0
- 9 弾性力による位置エネルギー $U = 0.1250$ 弾性力 00.080 位置 5 ねばり定数 $k = 1250$
- 10 弾性力による位置エネルギー $U = 18.20\text{J}$, 弾性定数 k による位置 10 のとき $=$ 自然長 0

物理基礎 弾性力による位置エネルギー reverse-extension 04え

なまえ： _____

- 弾性力による位置エネルギー $U = 0.4119$ J, 弾性力定数 $k = 3.200$ N/m, ばねの自然長 $l_0 = 0.8$ m のとき、ばねが伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.3 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 3.2000$ J, 弾性力定数 $k = 31599$ N/m, ばねの自然長 $l_0 = 0.6$ m のとき、ばねが伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.8 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 0.2530$ J, 弾性力定数 $k = 2500$ N/m, ばねの自然長 $l_0 = 0.8$ m のとき、ばねが伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 0.6140$ J, 弾性力定数 $k = 38240$ N/m, ばねの自然長 $l_0 = 0.8$ m のとき、ばねが伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 16.1500$ J, 弾性力定数 $k = 38040$ N/m, ばねの自然長 $l_0 = 0.8$ m のとき、ばねが伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.4 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 6.256$ J, 弾性力定数 k (N/m) と、ばねの自然長 l_0 (m) のとき、自然長から伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.5 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 36.107$ J, 弾性力定数 k (N/m) と、ばねの自然長 l_0 (m) のとき、自然長から伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.6 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 3.125$ J, 弾性力定数 k (N/m) と、ばねの自然長 l_0 (m) のとき、自然長から伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.25 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 0.1250$ J, 弾性力定数 $k = 51250$ N/m, ばねの自然長 $l_0 = 0.8$ m のとき、ばねが伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 18.20$ J, 弾性力定数 k (N/m) と、ばねの自然長 l_0 (m) のとき、自然長から伸びた長さ x (m) は、
こたえ： 0.6 m