

# 物理基礎 開管の気柱共鳴 reverse-source-frequency 09 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 音波の速さ  $v = 346.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 2 音波の速さ  $v = 357.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 3 音波の速さ  $v = 334.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 4 音波の速さ  $v = 358.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 5 音波の速さ  $v = 336.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 6 音波の速さ  $v = 333.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 7 音波の速さ  $v = 322.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 8 音波の速さ  $v = 337.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 9 音波の速さ  $v = 341.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。
- 10 音波の速さ  $v = 360.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$ , 気柱の長さ  $L$ , 開管基本振動の波長  $\lambda$  と長さ  $L$  の関係は  $\lambda = L$  である。

# 物理基礎 開管の気柱共鳴 reverse-source-frequency 09 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 音波の速さ  $v = 346.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 346 Hz こたえ： 355 Hz
- 2 音波の速さ  $v = 357.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 357 Hz こたえ： 340 Hz
- 3 音波の速さ  $v = 334.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 334 Hz こたえ： 321 Hz
- 4 音波の速さ  $v = 358.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 358 Hz こたえ： 350 Hz
- 5 音波の速さ  $v = 336.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 336 Hz こたえ： 331 Hz
- 6 音波の速さ  $v = 333.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 333 Hz こたえ： 345 Hz
- 7 音波の速さ  $v = 322.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 322 Hz こたえ： 351 Hz
- 8 音波の速さ  $v = 337.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 337 Hz こたえ： 325 Hz
- 9 音波の速さ  $v = 341.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 341 Hz こたえ： 329 Hz
- 10 音波の速さ  $v = 360.0 \text{ m/s}$ , 開管基本振動周波数速さ, 気柱の長さ  $0.50 \text{ m}$ , 開管基本振動周波数  
こたえ： 360 Hz こたえ： 329 Hz