

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-current 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}
- 2 平均電力 $P = 240.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
- 3 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}
- 4 平均電力 $P = 12.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
- 5 平均電力 $P = 50.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}
- 6 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}
- 7 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
- 8 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}
- 9 平均電力 $P = 30.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}
- 10 平均電力 $P = 100.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 I_{eff}

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-current 07 こたえ

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、4V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：0.5 A こたえ：0.2 A
- 2 平均電力 $P = 240.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、10V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：2 A こたえ：4 A
- 3 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、0.1V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：0.2 A こたえ：4 A
- 4 平均電力 $P = 12.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、1V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：0.1 A こたえ：0.2 A
- 5 平均電力 $P = 50.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、0.1V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：2 A こたえ：0.2 A
- 6 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、5V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：0.1 A こたえ：0.25 A
- 7 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、10V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：1 A こたえ：0.1 A
- 8 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、0.1V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：1 A こたえ：0.25 A
- 9 平均電力 $P = 30.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、0.1V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：0.25 A こたえ：0.2 A
- 10 平均電力 $P = 100.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} = 平均電力のとき、0.1V電圧の実効値 V_{eff}
こたえ：2 A こたえ：0.25 A