

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$ のとき、2 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$ である。
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$ のとき、2.5 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$ である。
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5.0 \text{ A}$ のとき、5.0 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 37.5 \text{ V}$ である。
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$ のとき、25 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 62.5 \text{ V}$ である。
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.0 \text{ A}$ のとき、0.0 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 0.0 \text{ V}$ である。
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5.0 \text{ A}$ のとき、5 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$ である。
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$ のとき、2.5 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$ である。
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ のとき、4.0 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 16.0 \text{ V}$ である。
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.0 \text{ A}$ のとき、0.0 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 0.0 \text{ V}$ である。
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$ のとき、25 抵抗 R 、電端の実効値 V_{eff} と I_{eff} の関係は $V_{\text{eff}} = 62.5 \text{ V}$ である。

