

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは高くなると、コイルのリアクタンスは高くなる。
- 2 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは最小となり、角周波数を ω 、電気容量を C とすると、 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 3 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $X_L = \omega L$ 。
- 4 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と周波数 f が高くなるとリアクタンスは高くなる。
- 5 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは最小となり、角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサのリアクタンスは低くなると、直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは最小。
- 7 角周波数を ω 、電気容量を C とすると角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 8 角周波数を ω 、電気容量を C とすると角周波数を ω のリアクタンスを X_C とすると、 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 9 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは最小となり、角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $X_L = \omega L$ 。
- 10 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは最小となり、角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 。

なまえ： _____

- 1 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスは大きくなる
こたえ：大きくなる
- 2 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは R
こたえ： R
- 3 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $X_L=\omega L$
こたえ： $X_L=\omega L$
- 4 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L とすると、コイルのリアクタンスは $X_L=\omega L$
こたえ： $X_L=\omega L$
- 5 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは R
こたえ： R
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる
こたえ：小さくなる
- 7 角周波数を ω 、電気容量を C とすると、コンデンサーのリアクタンスは $X_C=1/(\omega C)$
こたえ： $X_C=1/(\omega C)$
- 8 角周波数を ω 、電気容量を C とすると、コンデンサーのリアクタンスは $X_C=1/(\omega C)$
こたえ： $X_C=1/(\omega C)$
- 9 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは R
こたえ： R
- 10 直列RLC回路で $X_L=X_C$ のとき、インピーダンスは R
こたえ： R