

なまえ： _____

- 1 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応項目内容を書きな交流回路」に対応する
- 2 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項目対応内容回路を書きなピーダンス Z 」
- 3 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項目対応内容を書きな交流回路」に
- 4 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなリアクタンス X_L 」に対応
- 5 項目「コンデンサーだけの交流回路」15項目対応内容を書きな回路のインピーダンス Z 」
- 6 項目「コンデンサーだけの交流回路」16項目対応内容を書きな回路のインピーダンス Z 」
- 7 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項目対応内容回路を書きな共振」に対応する
- 8 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなだけの交流回路」に
- 9 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きな回路の共振」に対応する
- 10 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きな回路のインピーダンス Z 」

なまえ： _____

- 1 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応項目内容を書きなぬ交流回路」に対応する
こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど太き電流は電圧より位相が遅れる
- 2 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項目内容を書きなぬインピーダンス Z 」
こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表されるたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される
- 3 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項目内容を書きなぬ交流回路」に対応する
こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表されるたえ：電流は電圧より位相が進む
- 4 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなぬリアクタンス X_L 」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高い
- 5 項目「コンデンサーだけの交流回路」15項目内容を書きなぬインピーダンス Z 」
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される
- 6 項目「コンデンサーだけの交流回路」16項目内容を書きなぬインピーダンス Z 」
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される
- 7 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項目内容を書きなぬ共振」に対応する
こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表されるたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 8 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなぬだけの交流回路」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 9 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなぬRLC回路の共振」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 10 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなぬRLC回路のインピーダンス Z 」
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される