

物理 単振動：ばねの復元力 basic-force 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 ばね定数 $k = 20 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 2 ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 3 ばね定数 $k = 25 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 4 ばね定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 5 ばね定数 $k = 25 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 6 ばね定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 7 ばね定数 $k = 10 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 8 ばね定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 9 ばね定数 $k = 15 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m
- 10 ばね定数 $k = 12 \text{ N/m}$, つり合いの位置からの変位の大きさを N/m , つり合いの位置からの変位の大きさを N/m

物理 単振動：ばねの復元力 basic-force 09

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | ばね定数 $k = 20 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの変位を 0.25 m の位置からばねの定数 $k = 20 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 20 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 5 N | こたえ: 4.8 N |
| 2 | ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 10 N の位置からばねの定数 $k = 8 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 8 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 0.8 N | こたえ: 3 N |
| 3 | ばね定数 $k = 25 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 25 N の位置からばねの定数 $k = 25 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 25 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 3 N | こたえ: $3.5999999999999996 \text{ N}$ |
| 4 | ばね定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 30 N の位置からばねの定数 $k = 30 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 4.5 N | こたえ: 0.16 N |
| 5 | ばね定数 $k = 25 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 25 N の位置からばねの定数 $k = 25 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 25 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 5 N | こたえ: 6 N |
| 6 | ばね定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 30 N の位置からばねの定数 $k = 30 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 1.5 N | こたえ: 3.2 N |
| 7 | ばね定数 $k = 10 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 10 N の位置からばねの定数 $k = 10 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 10 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 1.5 N | こたえ: 1.6 N |
| 8 | ばね定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 30 N の位置からばねの定数 $k = 30 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 30 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 7.5 N | こたえ: 0.5 N |
| 9 | ばね定数 $k = 15 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 15 N の位置からばねの定数 $k = 15 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 15 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: 0.75 N | こたえ: 0.1 N |
| 10 | ばね定数 $k = 12 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを 12 N の位置からばねの定数 $k = 12 \text{ N/m}$ のばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 | ばねの定数 $k = 12 \text{ N/m}$, つり合いの位置からばねの弾性力 F の大きさを求めよ。 |
| | こたえ: $1.2000000000000002 \text{ N}$ | こたえ: 7.5 N |