

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 01 もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を相互インダクタという。
- 2 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタ相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタと表される。
- 3 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタ自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタと表される。
- 4 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタ自己インダクタを用いた式と相互インダクタと表される。
- 5 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタコイルを貫く磁束を周期的に変化させると表される。
- 6 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタ自己インダクタを用いた式と相互インダクタと表される。
- 7 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタコイルを用いた電流変化によと表される。
- 8 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタ自己インダクタを用いた式と相互インダクタと表される。
- 9 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を自己誘導起電力の装置と表される。
- 10 一方のコイルの電流変化によって他方の自己誘導起電力が生じる現象をインダクタンスという。

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 01 こたえ

なまえ： _____

- 1 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を相互インダクタという。
こたえ：交流発電機 こたえ：H
- 2 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
- 3 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- 4 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ こたえ：H
- 5 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ こたえ：交流発電機
- 6 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ こたえ：H
- 7 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ こたえ：相互誘導
- 8 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ こたえ：H
- 9 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を自己誘導起電力の装置という。
こたえ：交流発電機 こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- 10 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
こたえ：相互誘導 こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$