

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 2 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機という。
- 3 自己インダクタンスと相互インダクタンスの単位はヘンリーであり、誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスと電流変化率の積に比例する。
- 4 自己インダクタンスと相互インダクタンスの単位はヘンリーであり、電流変化による他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 5 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 6 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 7 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 8 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機という。
- 9 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 10 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと電流変化率の積に比例する。

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 02 こたえ

なまえ： _____

- 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象をインダクタンスと呼ぶ。
 こたえ：相互誘導
 こたえ： $M \frac{dI_1}{dt}$
- コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機と呼ぶ。
 こたえ：交流発電機
 こたえ：交流発電機
- 自己インダクタンスと相互インダクタンスの自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスに電流変化率を乗じた値で表される。
 こたえ：H
 こたえ： $L \frac{dI}{dt}$
- 自己インダクタンスと相互インダクタンスの単位は、電流変化による電圧変化の割合で表される。
 こたえ：H
 こたえ：相互誘導
- 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象をインダクタンスと呼ぶ。
 こたえ：相互誘導
 こたえ： $M \frac{dI_1}{dt}$
- 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を交流発電機と呼ぶ。
 こたえ：相互誘導
 こたえ：交流発電機
- 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象をインダクタンスと呼ぶ。
 こたえ：相互誘導
 こたえ： $M \frac{dI_1}{dt}$
- コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機と呼ぶ。
 こたえ：交流発電機
 こたえ： $L \frac{dI}{dt}$
- 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象をインダクタンスと呼ぶ。
 こたえ：相互誘導
 こたえ：H
- 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスに電流変化率を乗じた値で表される。
 こたえ： $M \frac{dI_1}{dt}$
 こたえ：H