

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンス L を用い、電流変化によって生じる電流変化の割合に比例して表される。
- 2 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンス L を用い、電流変化の割合と相互に表される。
- 3 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象を他方のコイルの自己誘導起電力と呼ぶ。
- 4 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象を他方のコイルの自己誘導起電力と呼ぶ。
- 5 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象を他方のコイルの自己誘導起電力と呼ぶ。
- 6 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンス L を用い、電流変化の割合と相互に表される。
- 7 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンス L を用い、電流変化の割合と相互に表される。
- 8 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流電流を生じる装置を交流発電機と呼ぶ。
- 9 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンス M を用い、電流変化の割合と相互に表される。
- 10 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象を他方のコイルの自己誘導起電力と呼ぶ。

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 04 こたえ

なまえ： _____

- 1 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスを用いた電流変化によって表される。
こたえ： $L|\Delta I|/\Delta t$ こたえ：相互誘導
- 2 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスを用いた電流変化によって表される。
こたえ： $L|\Delta I|/\Delta t$ こたえ： H
- 3 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象を他方の
こたえ：相互誘導 こたえ：相互誘導
- 4 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象を他方の
こたえ：相互誘導 こたえ：交流発電機
- 5 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象をインダ
こたえ：相互誘導 こたえ： $M|\Delta I_1|/\Delta t$
- 6 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスを用いた電流変化によって表される。
こたえ： $L|\Delta I|/\Delta t$ こたえ： $L|\Delta I|/\Delta t$
- 7 自己誘導起電力の大きさは、自己インダクタンスを用いた電流変化によって表される。
こたえ： $L|\Delta I|/\Delta t$ こたえ： H
- 8 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を自己誘導起電力の装置を
こたえ：交流発電機 こたえ： $L|\Delta I|/\Delta t$
- 9 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスを用いた電流変化によって表される。
こたえ： $M|\Delta I_1|/\Delta t$ こたえ： H
- 10 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象をインダ
こたえ：相互誘導 こたえ： $M|\Delta I_1|/\Delta t$