

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 2 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機という。
- 3 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと他方のコイルの電流変化の速さで表される。
- 4 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機という。
- 5 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 6 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が誘起される現象を相互誘導という。
- 7 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと他方のコイルの電流変化の速さで表される。
- 8 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと他方のコイルの電流変化の速さで表される。
- 9 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと他方のコイルの電流変化の速さで表される。
- 10 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機という。

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 穴埋め 05 こたえ

なまえ： _____

- 1 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象をインダクタンスと呼ぶ。
こたえ：相互誘導
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
- 2 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機と呼ぶ。
こたえ：交流発電機
こたえ： H
- 3 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- 4 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機と呼ぶ。
こたえ：交流発電機
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
- 5 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が生じる現象をインダクタンスと呼ぶ。
こたえ：相互誘導
こたえ： H
- 6 一方のコイルの電流変化によって他方のコイルに誘導起電力が周期的に変化する現象を交流発電機と呼ぶ。
こたえ：相互誘導
こたえ：交流発電機
- 7 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- 8 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
こたえ： $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- 9 相互誘導起電力の大きさは、相互インダクタンスと一次電流の変化率の積で表される。
こたえ： $M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
こたえ： H
- 10 コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流を発生させる装置を交流発電機と呼ぶ。
こたえ：交流発電機
こたえ：交流発電機