

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 2 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 3 相互インダクタンス $M = 0.05 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 4 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 5 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 6 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 7 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 8 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 9 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変
- 10 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の向きが逆で M 電流が変電流変

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 2.5 V | こたえ: 2 V |
| 2 | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 2 V | こたえ: 0.8 V |
| 3 | 相互インダクタンス $M = 0.05 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 50 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 0.5 V | こたえ: 1.25 V |
| 4 | 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: $1.6000000000000003 \text{ V}$ | こたえ: 0.8 V |
| 5 | 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 1 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 2 V | こたえ: 0.2 V |
| 6 | 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: $0.4000000000000001 \text{ V}$ | こたえ: 1 V |
| 7 | 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 5 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 0.5 V | こたえ: 0.25 V |
| 8 | 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 5 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 1 V | こたえ: 0.2 V |
| 9 | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 8 V | こたえ: $0.1600000000000003 \text{ V}$ |
| 10 | 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 1 \text{ A/s}$, 電流が変電流変時 | こたえ: 1 V | こたえ: $1.6000000000000003 \text{ V}$ |