

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 2.0 A , 電流が変化したとき
- 2 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 5.0 mA , 電流が変化したとき
- 3 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき
- 4 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 4.0 A , 電流が変化したとき
- 5 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき
- 6 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 4.0 A , 電流が変化したとき
- 7 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき
- 8 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 4.0 A , 電流が変化したとき
- 9 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき
- 10 相互インダクタンス $M = 0.05 \text{ H}$, 電流変化の相互大きさが 4.0 mA , 電流が変化したとき

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: 2 V こたえ: 3.2 V
- 2 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 50 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
こたえ: 12.5 V こたえ: 1.6 V
- 3 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: $0.080000000000000002 \text{ V}$ こたえ: $3.20000000000000006 \text{ V}$
- 4 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: 1.6 V こたえ: 0.05 V
- 5 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: $0.64000000000000001 \text{ V}$ こたえ: 2 V
- 6 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: 1.6 V こたえ: 0.1 V
- 7 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: 2 V こたえ: 1 V
- 8 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: 0.8 V こたえ: 0.05 V
- 9 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変時
こたえ: $0.080000000000000002 \text{ V}$ こたえ: $0.020000000000000004 \text{ V}$
- 10 相互インダクタンス $M = 0.05 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 40 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
こたえ: 2 V こたえ: $0.80000000000000002 \text{ V}$