

なまえ： _____

- 1 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 2 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 3 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 4 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 5 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 6 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 7 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 8 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 9 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時
- 10 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の向きが ΔI_1 である M 電流が変電流変時

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 20 V こたえ: 0.2 V
- 2 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 0.05 V こたえ: 0.5 V
- 3 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 0.2 V こたえ: 0.8 V
- 4 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 4 V こたえ: 2 V
- 5 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 40 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 5 V こたえ: 0.05 V
- 6 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 0.025 V こたえ: 0.4 V
- 7 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 0.8 V こたえ: 0.1 V
- 8 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 8 V こたえ: $0.02000000000000000004 \text{ V}$
- 9 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 0.2 V こたえ: 0.4 V
- 10 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$, 電流が変化する電流変
こたえ: 1 V こたえ: $0.05000000000000000001 \text{ V}$

- 10 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の割合が 2.0 A/s のとき, 電流の変化電圧を求めよ。
 こたえ: 1 V