

# 物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 10

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 相互インダクタンス  $M = 0.1 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $2.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 2 相互インダクタンス  $M = 1.0 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $2.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 3 相互インダクタンス  $M = 1.0 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $1.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 4 相互インダクタンス  $M = 0.2 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $5.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 5 相互インダクタンス  $M = 0.1 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $4.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 6 相互インダクタンス  $M = 0.4 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $2.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 7 相互インダクタンス  $M = 0.05 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $1.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 8 相互インダクタンス  $M = 0.1 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $2.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 9 相互インダクタンス  $M = 0.8 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $2.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき
- 10 相互インダクタンス  $M = 1.0 \text{ H}$ , 電流変化の相互感係数が  $2.0 \text{ M}$ , 電流が変化したとき

## 物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 10

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- |    |                                                                                          |                      |                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1  | 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $1 \text{ V}$   | こたえ: $2 \text{ V}$                    |
| 2  | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $4 \text{ V}$   | こたえ: $0.080000000000000002 \text{ V}$ |
| 3  | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 1 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $2 \text{ V}$   | こたえ: $0.05 \text{ V}$                 |
| 4  | 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 5 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $2 \text{ V}$   | こたえ: $10 \text{ V}$                   |
| 5  | 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 4 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $4 \text{ V}$   | こたえ: $4 \text{ V}$                    |
| 6  | 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $1.6 \text{ V}$ | こたえ: $0.400000000000000001 \text{ V}$ |
| 7  | 相互インダクタンス $M = 0.05 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 10 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧 | こたえ: $0.1 \text{ V}$ | こたえ: $0.25 \text{ V}$                 |
| 8  | 相互インダクタンス $M = 0.1 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $0.2 \text{ V}$ | こたえ: $0.040000000000000001 \text{ V}$ |
| 9  | 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $1.6 \text{ V}$ | こたえ: $1 \text{ V}$                    |
| 10 | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$ , 電流変化の相互感 $\frac{dI_1}{dt} = 2 \text{ A/s}$ , 電流が変化した電圧   | こたえ: $1 \text{ V}$   | こたえ: $10 \text{ V}$                   |