

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-current-change 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互11ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互12ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変化相互時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 相互3イ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互した
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 相互14ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互した
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0400000060$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互した
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 相互16ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 相互17ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 12.5 \text{ V}$, 相互8イ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互した
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.025 \text{ V}$, 相互1誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互した
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 相互20ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互た時

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $|M|$, 電流の位相変位 θ

こたえ：2 A

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $|M|$, 電流が変化相互

こたえ：5 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 相互3 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した

こたえ：4 A

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M 電流が変化した

こたえ：4 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.040000 \text{ V}$ 誘導起電力の大きさを $|E|$ とし、単位は V

こたえ：0.40000000000000001 A こたえ：0.2 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 相互16ン誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流の姿相互光暗

こたえ：2 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $|M|$, 電流の変相互起電力

こたえ：4 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 12.5 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E| = 10 \text{ V}$ 電流が誘起される。

こたえ：1 A

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.025 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E_2| = 0.8 \text{ V}$, 電流相変化

こたえ：2 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 相互20誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相互に

こたえ：0.5 A