

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-inductance 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 電流変磁導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.040000060$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 12.5 \text{ V}$, 電流変磁導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.025 \text{ V}$, 電流変誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-inductance 05

こたえ

なまえ： _____

- 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.4 H こたえ：0.2 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.1 H こたえ：0.5 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：1 H こたえ：0.25 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.25 H こたえ：0.05 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0400000060$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.050000000000000001 H こたえ：0.5 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.8 H こたえ：1 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.5 H こたえ：0.25 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 12.5 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.25 H こたえ：0.2 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.025 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：0.25 H こたえ：0.1 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変化
こたえ：1 H こたえ：0.1 H