

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.05 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.025 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-inductance 09

こたえ

なまえ： _____

- 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.5 H こたえ : 0.2 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.05 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.2 H こたえ : 0.25 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 1 H こたえ : 0.4 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.5 H こたえ : 0.4 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.25 H こたえ : 0.1 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.025 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.1 H こたえ : 0.2 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.8 H こたえ : 0.05 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 8.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.4 H こたえ : $0.100000000000000002 \text{ H}$
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 0.2 H こたえ : 0.5 H
- 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E_A|$, 電流が変電流変化
こたえ : 1 H こたえ : $0.050000000000000001 \text{ H}$