

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-inductance 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-inductance 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 誘導起電力の大きさ $ E = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流の変化電流変化率 | こたえ: 0.1 H | こたえ: 0.5 H |
| 2 | 誘導起電力の大きさ $ E = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 1 H | こたえ: $0.100000000000000002 \text{ H}$ |
| 3 | 誘導起電力の大きさ $ E = 2.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 1 H | こたえ: 0.25 H |
| 4 | 誘導起電力の大きさ $ E = 2.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 0.2 H | こたえ: 1 H |
| 5 | 誘導起電力の大きさ $ E = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流の変化電流変化率 | こたえ: 0.1 H | こたえ: 0.4 H |
| 6 | 誘導起電力の大きさ $ E = 1.6 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 0.4 H | こたえ: $0.200000000000000004 \text{ H}$ |
| 7 | 誘導起電力の大きさ $ E = 0.1 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 0.05 H | こたえ: 0.05 H |
| 8 | 誘導起電力の大きさ $ E = 0.2 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 0.1 H | こたえ: $0.200000000000000004 \text{ H}$ |
| 9 | 誘導起電力の大きさ $ E = 1.6 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流の変化電流変化率 | こたえ: 0.8 H | こたえ: 0.5 H |
| 10 | 誘導起電力の大きさ $ E = 1.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変化電流変化率 | こたえ: 1 H | こたえ: 1 H |