

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.8 V である。
- 2 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.16 V である。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 1.6 V である。
- 4 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.8 V である。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 1.25 V である。
- 6 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 2.0 V である。
- 7 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.16 V である。
- 8 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 2.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.4 V である。
- 9 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.4 V である。
- 10 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化したとき誘起電圧の大きさ ΔV は 0.125 V である。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス L = 0.2 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 4.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 0.8 V こたえ : 4 V
- 2 自己インダクタンス L = 0.8 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 0.2 A, 電流が変化したとき
こたえ : 0.16000000000000003 V こたえ : 16 V
- 3 自己インダクタンス L = 0.4 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 4.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 0.8 V こたえ : 1.60000000000000003 V
- 4 自己インダクタンス L = 0.8 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 1.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 1.6 V こたえ : 0.1 V
- 5 自己インダクタンス L = 0.25 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 5.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 2.5 V こたえ : 0.8 V
- 6 自己インダクタンス L = 0.5 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 4.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 20 V こたえ : 40 V
- 7 自己インダクタンス L = 0.8 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 0.2 A, 電流が変化したとき
こたえ : 1.60000000000000003 V こたえ : 0.8 V
- 8 自己インダクタンス L = 0.2 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 2.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 2 V こたえ : 0.80000000000000002 V
- 9 自己インダクタンス L = 0.4 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 1.0 A, 電流が変化したとき
こたえ : 4 V こたえ : 4 V
- 10 自己インダクタンス L = 0.25 H, 電流変化の大きさ |ΔI| が 0.5 A, 電流が変化したとき
こたえ : 0.0625 V こたえ : 2 V