

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 2 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 2.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 4 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 4.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 6 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 4.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 7 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 1.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 8 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 2.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 9 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 4.0 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。
- 10 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさが 0.2 A , 電流が変化したとき誘起起電力の大きさを求めよ。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 07

こたえ

なまえ： _____

- 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 0.25 V こたえ : 4 V
- 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 2.0 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 0.4 V こたえ : 0.0625 V
- 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : $0.080000000000000002 \text{ V}$ こたえ : 5 V
- 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 16 V こたえ : 0.8 V
- 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 0.4 V こたえ : 0.2 V
- 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 4 V こたえ : 1.6 V
- 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 1.0 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 1 V こたえ : 0.1 V
- 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 2.0 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 0.4 V こたえ : 0.5 V
- 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : 1.6 V こたえ : 10 V
- 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化したとき
こたえ : $0.200000000000000004 \text{ V}$ こたえ : $0.640000000000000001 \text{ V}$