

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1600000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6000000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0625 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変電流変

物理 電磁誘導：自己誘導 reverse-inductance 06

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1 | 誘導起電力の大きさ $ E = 0.8 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.2 H | こたえ：2 H |
| 2 | 誘導起電力の大きさ $ E = 0.1600000000$ 誘導起電力の電流変化の大きさ, 電流変化
こたえ：0.800000000000000002 H | こたえ：2 H |
| 3 | 誘導起電力の大きさ $ E = 0.8 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.4 H | こたえ：0.400000000000000001 H |
| 4 | 誘導起電力の大きさ $ E = 1.6 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.8 H | こたえ：0.1 H |
| 5 | 誘導起電力の大きさ $ E = 2.5 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.25 H | こたえ：2 H |
| 6 | 誘導起電力の大きさ $ E = 20.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.5 H | こたえ：2 H |
| 7 | 誘導起電力の大きさ $ E = 1.6000000000$ 誘導起電力の電流変化の大きさ, 電流変化
こたえ：0.800000000000000002 H | こたえ：0.4 H |
| 8 | 誘導起電力の大きさ $ E = 2.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.2 H | こたえ：0.400000000000000001 H |
| 9 | 誘導起電力の大きさ $ E = 4.0 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E $, 電流が変電流変化
こたえ：0.4 H | こたえ：0.4 H |
| 10 | 誘導起電力の大きさ $ E = 0.0625 \text{ V}$, 電流変化誘導起電力の大きさ $ E = 5 \text{ A}$, 電流変化
こたえ：0.25 H | こたえ：0.4 H |