

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 04だい

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和が第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和が0になる。
- 2 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、抵抗率 ρ 、長さ l の導線の断面積 S を用いたとき、電流 I の式は $I = \frac{E - V}{\rho l / S}$ となる。
- 3 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。導線の断面積を小さくすると抵抗は大きくなる。
- 4 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。導線の断面積を小さくすると抵抗は大きくなる。
- 5 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和が0になる。
- 6 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いたとき、 $R = \rho l / S$ の第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和が0になる。
- 7 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和が0になる。起電力 E 、端子電圧 V 、抵抗率 ρ 、長さ l の導線の断面積 S を用いたとき、電流 I の式は $I = \frac{E - V}{\rho l / S}$ となる。
- 8 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、抵抗率 ρ 、長さ l の導線の断面積 S を用いたとき、電流 I の式は $I = \frac{E - V}{\rho l / S}$ となる。
- 9 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、抵抗率 ρ 、長さ l の導線の断面積 S を用いたとき、電流 I の式は $I = \frac{E - V}{\rho l / S}$ となる。
- 10 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和が0になる。閉回路を一周した電位差の総和が0になる。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 04たえ

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和が流れ出す電流の和に等しい。
こたえ：等しい
- 2 放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、抵抗率ρ、長さl、導線の断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。
こたえ：0
- 3 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
こたえ：小さく
- 4 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
こたえ：小さく
- 5 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。閉回路を一周した電位差の総和は0である。
こたえ：0
- 6 一様な導線の抵抗は、抵抗率ρ、長さl、断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。
こたえ：0
- 7 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、抵抗率ρ、長さl、導線の断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。
こたえ：0
- 8 放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、抵抗率ρ、長さl、導線の断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。導線を長くすると抵抗は大きくなる。
こたえ：小さく
- 9 放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、抵抗率ρ、長さl、導線の断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。導線を長くすると抵抗は大きくなる。
こたえ：小さく
- 10 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0である。閉回路を一周した電位差の総和は0である。
こたえ：0