

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 06

なまえ： _____

- 1 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 2 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 3 電源の起電力 $E = 12.75 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 4 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 5 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 6 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 7 電源の起電力 $E = 9.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 8 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 9 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 r 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。
- 10 電源の起電力 $E = 10.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 電源の起電力から外部回路へ流れる電流が 0.5 A のとき、電源の内部抵抗は $\text{ } \Omega$ である。

物理 電気回路：電源の内部抵抗 reverse-terminal-voltage 06

なまえ： _____

- | | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| 1 | 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 6.3 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 4.8 V | こたえ : 4.8 V | |
| 2 | 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 13.0 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 12 V | こたえ : 4.8 V | |
| 3 | 電源の起電力 $E = 12.75 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 12.75 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 12 V | こたえ : 12 V | |
| 4 | 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 9.2 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 12 V | |
| 5 | 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 2.4 V | こたえ : 9 V | |
| 6 | 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 2.5 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 2.4 V | こたえ : 6 V | |
| 7 | 電源の起電力 $E = 9.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 9.4 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : $1.2000000000000002 \text{ V}$ | |
| 8 | 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 3.4 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 2.4 V | こたえ : 4.8 V | |
| 9 | 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 10 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : 9 V | こたえ : 4.8 V | |
| 10 | 電源の起電力 $E = 10.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ | 電源の起電力 $E = 10.8 \text{ V}$, 電源から外部回路へ流れる電流 $I = 1.5 \text{ A}$ | 電源の内部抵抗 $r = 0.8 \Omega$ |
| | こたえ : $4.8000000000000001 \text{ V}$ | こたえ : 12 V | |