

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 02 おしだい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028$, 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$ のとき、導線の抵抗 R は 0.7Ω である。
- 2 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028$, 導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$ のとき、導線の抵抗 R は 1.12Ω である。
- 3 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028$, 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$ のとき、導線の抵抗 R は 1.4Ω である。
- 4 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R は 4Ω である。
- 5 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R は 0.5Ω である。
- 6 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R は 2Ω である。
- 7 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R は 0.5Ω である。
- 8 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$ のとき、導線の抵抗 R は 0.467Ω である。
- 9 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 15 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R は 0.667Ω である。
- 10 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R は 2Ω である。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 02 答え

なまえ： _____

- 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.035 Ω こたえ：6.4 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 12.5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.0224 Ω こたえ：0.28 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.14 Ω こたえ：0.17 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2/5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.2 Ω こたえ：0.0085 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 11 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.5 Ω こたえ：0.68 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：2 Ω こたえ：1 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2/10 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：2.5 Ω こたえ：1.4000000000000001 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.56 Ω こたえ：1 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 15 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.2 Ω こたえ：1 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 3/5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.4 Ω こたえ：0.034 Ω