

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 03だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S^2 = 1 \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 1 \text{m}$
- 2 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 $R = 0.1 \Omega$
- 3 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{m}$, 導線の断面積 $S^2 = 1 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$
- 4 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{m}$, 導線の断面積 $S^2 = 1 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$
- 5 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{m}$, 導線の断面積 S^2 / m^2 , 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$
- 6 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 1 \text{m}$
- 7 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 0 \text{m}$, 導線の断面積 S / m , 導線の抵抗 $R = 0 \Omega$
- 8 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{m}$, 導線の断面積 S^2 / m^2 , 導線の抵抗 $R = 0.1 \Omega$
- 9 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 5 \text{m}$, 導線の断面積 $S^2 = 1 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 $R = 0.25 \Omega$
- 10 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S^2 / m^2 , 導線の長さ $l = 1 \text{m}$

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 03たえ

なまえ： _____

- 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 1 \text{m}$
こたえ：0.085 Ω こたえ：0.056000000000000001 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.2 Ω こたえ：0.0625 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.04 Ω こたえ：0.08 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.08 Ω こたえ：3.2 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.8 Ω こたえ：0.4 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗 $R = 1 \Omega$, 導線の断面積 $S = 1 \text{mm}^2$, 導線の長さ l
こたえ：1.36 Ω こたえ：0.025 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 0 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：2 Ω こたえ：0.05 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：0.4 Ω こたえ：1.25 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 50 \text{m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の抵抗 R
こたえ：1.25 Ω こたえ：0.028 Ω
- 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗 $R = 0.017 \Omega$, 導線の断面積 $S = 1 \text{mm}^2$, 導線の長さ l
こたえ：0.085 Ω こたえ：1.6 Ω