

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 0.5だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$ のとき、導線の抵抗 R は 0.467Ω である。
- 2 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 40 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$ のとき、導線の抵抗 R は 0.8Ω である。
- 3 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$ のとき、導線の長さ l は 10 m である。
- 4 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$ のとき、導線の抵抗 R は 0.4Ω である。
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$ のとき、導線の長さ l は 10 m である。
- 6 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 0 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ のとき、導線の抵抗 R は 0Ω である。
- 7 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$ のとき、導線の抵抗 R は 0.32Ω である。
- 8 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$ のとき、導線の長さ l は 10 m である。
- 9 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$ のとき、導線の抵抗 R は 0.2Ω である。
- 10 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$ のとき、導線の抵抗 R は 0.1Ω である。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 05たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$
こたえ：0.112000000000000002 Ω こたえ：10 Ω
- 2 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 40 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：4 Ω こたえ：0.1 Ω
- 3 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 0.56 \text{ m}$
こたえ：0.56 Ω こたえ：0.0224 Ω
- 4 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：0.04 Ω こたえ：0.07 Ω
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 1.12 \text{ m}$
こたえ：0.56 Ω こたえ：1.12 Ω
- 6 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：5 Ω こたえ：0.025 Ω
- 7 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：0.032 Ω こたえ：0.028 Ω
- 8 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の長さ $l = 0.2 \text{ m}$
こたえ：0.085 Ω こたえ：0.2 Ω
- 9 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 5 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：0.16 Ω こたえ：5 Ω
- 10 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：0.1 Ω こたえ：0.8 Ω