

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 06だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m 導線の断面積 S / mm^2 導線の
- 2 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m , 導線の断面積 $S^2 = 12$, 導線の
- 3 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S^2 = 4 \text{ mm}^2$ 導線の
- 4 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 40 m 導線の断面積 $S^2 = 10$, 導線の
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 2 \text{ m}$ 導線の断面積 S / mm^2 導線の
- 6 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 5 \text{ m}$ 導線の断面積 S / mm^2 導線の
- 7 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 10$, 導線の断面積 S / mm^2 , 導線の
- 8 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 10$, 導線の断面積 S / mm^2 , 導線の
- 9 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 40 m 導線の断面積 $S^2 = 14$, 導線の
- 10 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 5 \text{ m}$ 導線の断面積 S / mm^2 導線の

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 06たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 2Ω こたえ： 0.4Ω
- 2 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 2 m , 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： 0.08Ω こたえ： 0.4Ω
- 3 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 0.5Ω こたえ： 0.68Ω
- 4 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 40 m 導線の断面積 $S = 10.5 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 4Ω こたえ： $0.22400000000000003 \Omega$
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 2 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 0.112Ω こたえ： 1Ω
- 6 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 5 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 0.14Ω こたえ： 0.8Ω
- 7 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 40 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 0.272Ω こたえ： 1Ω
- 8 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 50 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： $0.42500000000000004 \Omega$ こたえ： 0.16Ω
- 9 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 40 m 導線の断面積 $S = 14 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： 0.5Ω こたえ： $1.4000000000000001 \Omega$
- 10 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 5 \text{ m}$ 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$ 導線の
こたえ： $0.028000000000000004 \Omega$ こたえ： 1Ω