

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 0.7だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$, 導線の長
- 2 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 5 m , 導線の断面積 $S = 0 \text{ mm}^2$, 導線の長
- 3 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 10 m , 導線の断面積 $S = 10, 5$, 導線の長
- 4 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 2 m , 導線の断面積 $S = 12, 5$, 導線の長
- 5 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 40 m , 導線の断面積 S / m^2 , 導線の長
- 6 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 40 m , 導線の断面積 S , 導線の長
- 7 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m , 導線の断面積 $S \text{ mm}^2$, 導線の長
- 8 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$, 導線の長
- 9 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m , 導線の断面積 S / m^2 , 導線の長
- 10 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 50 m , 導線の断面積 $S = 12, 5$, 導線の長

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 07たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S = 2 \text{ m}^2$, 導線の長
こたえ：1.6 Ω こたえ：0.068 Ω
- 2 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 5 m , 導線の断面積 $S = 0 \text{ m}^2$, 導線の長
こたえ：0.5 Ω こたえ：2.800000000000000003 Ω
- 3 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 10 m , 導線の断面積 $S = 10,5$, 導線の長
こたえ：1 Ω こたえ：0.56 Ω
- 4 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 2 m , 導線の断面積 $S = 2,5$, 導線の長
こたえ：0.0136000000000000001 Ω こたえ：0.0085 Ω
- 5 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 40 m , 導線の断面積 $S = 5$, 導線の長
こたえ：0.136 Ω こたえ：2.24 Ω
- 6 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 40 m , 導線の断面積 $S = 6$, 導線の長
こたえ：1.36 Ω こたえ：0.5 Ω
- 7 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m , 導線の断面積 $S = 5$, 導線の長
こたえ：0.32 Ω こたえ：0.2 Ω
- 8 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S = 4 \text{ m}^2$, 導線の長
こたえ：0.5 Ω こたえ：0.028 Ω
- 9 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m , 導線の断面積 $S = 2$, 導線の長
こたえ：0.4 Ω こたえ：0.8 Ω
- 10 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 50 m , 導線の断面積 $S = 2,5$, 導線の長
こたえ：1.6 Ω こたえ：0.034 Ω