

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 08だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 6 mm^2 , 導線の
- 2 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 , 導線の断面積 6 mm^2 , 導線の
- 3 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 , 導線の断面積 2 mm^2 , 導線の長さ
- 4 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 , 導線の断面積 2 mm^2 , 導線の長さ
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 0.2 m , 導線の断面積 5 mm^2 , 導線の長さ
- 6 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 0.2 m , 導線の断面積 2 mm^2 , 導線の長さ
- 7 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 5 m , 導線の断面積 6 mm^2 , 導線の長さ
- 8 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 0.5 m , 導線の断面積 2 mm^2 , 導線の長さ
- 9 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 , 導線の断面積 6 mm^2 , 導線の長さ
- 10 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 0.5 m , 導線の断面積 2 mm^2 , 導線の長さ

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 08たえ

なまえ： _____

- [illegible]