

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 09だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
- 2 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
- 3 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 50 \text{ m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 R/Ω
- 4 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 R/Ω
- 5 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 50 \text{ m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 R/Ω
- 6 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 50 \text{ m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 R/Ω
- 7 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \text{ m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 R/Ω
- 8 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
- 9 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
- 10 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 09たえ

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
こたえ：1.4000000000000001 Ω こたえ：0.2 Ω
- 2 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
こたえ：2.8000000000000003 Ω こたえ：0.25 Ω
- 3 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ l/m , 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：5 Ω こたえ：0.2 Ω
- 4 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ l/m , 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：1 Ω こたえ：1 Ω
- 5 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ l/m , 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：1.25 Ω こたえ：0.272 Ω
- 6 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ l/m , 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：0.0625 Ω こたえ：6.4 Ω
- 7 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ l/m , 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
こたえ：0.16 Ω こたえ：0.136 Ω
- 8 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
こたえ：0.035 Ω こたえ：0.4 Ω
- 9 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
こたえ：0.0425 Ω こたえ：0.0112 Ω
- 10 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S/mm^2 , 導線の長さ l/m
こたえ：0.068 Ω こたえ：1 Ω