

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.68 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 10 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 1$, 導線の抵抗率 $\rho \neq 0.001$
- 2 導線の抵抗 $R = 1.4000000000000000 \text{ } \Omega$ 導線の抵抗 $R = 0.50 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.001 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$
- 3 導線の抵抗 $R = 5.0 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
- 4 導線の抵抗 $R = 0.28 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 10 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
- 5 導線の抵抗 $R = 0.1 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
- 6 導線の抵抗 $R = 1.0 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
- 7 導線の抵抗 $R = 0.0112 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.01 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$
- 8 導線の抵抗 $R = 0.034 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.01 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$
- 9 導線の抵抗 $R = 0.8 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
- 10 導線の抵抗 $R = 1.0 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.2 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 04 こたえ

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.68 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 1$, 導線の抵抗率 $\rho \neq 0.017$
こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$
- 2 導線の抵抗 $R = 1.4000000000000000 \, \Omega$ 導線の抵抗 $R = 0.050 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ： $1 \, \text{mm}^2$ こたえ： $5 \, \text{mm}^2$
- 3 導線の抵抗 $R = 5.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $1 \, \text{mm}^2$ こたえ： $4 \, \text{mm}^2$
- 4 導線の抵抗 $R = 0.28 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $4 \, \text{mm}^2$ こたえ： $4 \, \text{mm}^2$
- 5 導線の抵抗 $R = 0.1 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $2 \, \text{mm}^2$
- 6 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $4 \, \text{mm}^2$ こたえ： $2 \, \text{mm}^2$
- 7 導線の抵抗 $R = 0.0112 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $5 \, \text{mm}^2$
- 8 導線の抵抗 $R = 0.034 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $1 \, \text{mm}^2$ こたえ： $4 \, \text{mm}^2$
- 9 導線の抵抗 $R = 0.8 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $1 \, \text{mm}^2$ こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$
- 10 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の値
こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ： $0.5 \, \text{mm}^2$