

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.1120000000000000$ 導線の抵抗率 $\rho = 1.000028$ 抵抗率 $\rho^2 = / \Omega \cdot m$
- 2 導線の抵抗 $R = 4.0 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.125$ 導線の抵抗 $/m$, 導線の長さ抵抗率 $40 m$ のとき
- 3 導線の抵抗 $R = 0.56 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.30$ 導線の抵抗 $R \neq m$, 導線の長さ抵抗率 $0 m$ のとき
- 4 導線の抵抗 $R = 0.04 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.40$ 導線の抵抗 R^2 / m , 導線の長さ抵抗率 $2 m$ のとき
- 5 導線の抵抗 $R = 0.56 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.50$ 導線の抵抗 $R \neq m$, 導線の長さ抵抗率 $4 \neq m$ のとき
- 6 導線の抵抗 $R = 5.0 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.16$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ 0 , 抵抗率 ρ のとき
- 7 導線の抵抗 $R = 0.032 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0$ 導線の抵抗 $R \neq m$, 導線の長さ抵抗率 $2 m$ のとき
- 8 導線の抵抗 $R = 0.085 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0$ 導線の抵抗 R^2 / m , 導線の長さ $\rho = 50 m$ のとき
- 9 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.90$ 導線の抵抗 R^2 / m , 導線の長さ抵抗率 $5 m$ のとき
- 10 導線の抵抗 $R = 0.1 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.205$ 導線の抵抗 $/m$, 導線の長さ抵抗率 $10 m$ のとき

こたえ

なまえ：

- [illegible]