

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 1.4000000000000000\Omega$ 導線の抵抗率 $\rho = 0.02028 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 2 導線の抵抗 $R = 2.8000000000000000\Omega$ 導線の抵抗率 $\rho = 0.02528 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 3 導線の抵抗 $R = 5.0 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.135 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 4 導線の抵抗 $R = 1.0 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.14 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 5 導線の抵抗 $R = 1.25 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.50 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 6 導線の抵抗 $R = 0.0625 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.16 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 7 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.70 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 8 導線の抵抗 $R = 0.035 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.035 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 9 導線の抵抗 $R = 0.0425 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.19 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m
- 10 導線の抵抗 $R = 0.068 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.068 \Omega \cdot \text{m}$ 導線の長さ $l = ?$ m

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 09

こたえ

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 1.4000000000000000 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.020 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 1 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 2.8000000000000000 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.025 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 0.5 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 5.0 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.135 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 0.5 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 1.0 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.14 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 1 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 1.25 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.50 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 2 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 0.0625 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.16 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 4 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 0.16 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.70 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 1 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 0.035 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.02 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 4 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 0.0425 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.19 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 2 mm^2
- 導線の抵抗 $R = 0.068 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.02 \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: 0.5 mm^2